



# Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 2518/24 S



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Kassentischbänder, Aufgabe- und Abnahmestationen, Stautransport, automatische Waagen, Zuführ- und Sortieranlagen checkout belts, feeding and sorting machines, slowa transport, check scales, delivery and feeding stations
Eigenschaften // properties	Querstabil, antistatisch Transverse stability, antistatic
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	10
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC, 80 Shore A // PVC, 80 Shore A
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Unbeschichtet // uncoated
Farbe // colour	Schwarz // black
antistatisch // antistatic	Ja // yes
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	Nein // no
Dicke mm // thickness mm	1,8
Gewicht g/m <sup>2</sup> // weight g/mm <sup>2</sup>	2.200
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	25
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-15 bis +90
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0,18
Wärmedurchgangswert W/m <sup>2</sup> // heat through value W/m <sup>2</sup> 2.00	-