



# Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/11 W



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Aufgabe- und Abnahmestationen, Backwarenindustrie, Fisch- und Fleischindustrie Feeding and sorting machines, baking industry, fish and meat industry
Eigenschaften // properties	Öl- und fettbeständig, dehnungsarm Oil and fat resistant, low elongation
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, multifil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	15
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC, 65 Shore A // PVC, 65 Shore A
Beschichtung Laufseite // coating material running side	PVC // PVC
Farbe // colour	Weiß // white
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	EU, FDA, USDA
Dicke mm // thickness mm	3,15
Gewicht g/m <sup>2</sup> // weight g/mm <sup>2</sup>	3.300
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	50
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-10 bis +110
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	-
Wärmedurchgangswert W/m <sup>2</sup> // heat through value W/m <sup>2</sup> .00	-